

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-CQ-027

Produto:

Balde 12 litros com Alça Plástica

Material:

Polipropileno

I – Características Físicas

ITEM	Mínimo	Ideal	Máximo
Peso (g)	345,5	349,0	352,5
Volume Total (ml)	12.500	12.700	12.900
Volume Útil (ml)	12.100	12.300	12.500
Ø Externo Superior (mm)	260,0	260,6	261,2
Ø Interno Superior (mm)	251,0	251,6	252,2
Ø Dente (mm)	262,0	262,6	263,2
Ø Externo Inferior (mm)	227,0	227,6	228,2
Altura Encaixe (mm)	14,7	15,0	15,3
Altura Externa Total (mm)	284,7	285,3	285,9
Ø Reforço (mm)	267,1	267,7	268,3
Ø Orifício da alça (mm)	4,7	4,8	4,9
Espessura da Parede (mm)	1,20	1,30	1,40
Espessura do Fundo (mm)	1,30	1,40	1,50
Largura do Friso de Vedação (mm)	1,50	1,60	1,70

II – Fechamento

Fechamento perfeito do conjunto, tampa de pressão com lacre.

III – Teste Resistência

Os Baldes são submetidos a um teste de queda de 1,2 m posicionados de fundo; de 70 cm com tampa posicionados com o bocal para baixo e também de 70 cm de lateral, cheios de água até o volume útil. Não devem apresentar rupturas. (ABNT NBR 14952).

V – Observações

Os Baldes serão entregues sem defeitos que possam comprometer a apresentação, o manuseio e o trabalho na produção, principalmente no que se refere à resistência a choques mecânicos e transporte.

Os Baldes são fabricados a partir de materiais comprovadamente isentos de ingredientes ou aditivos que possam causar alterações nos produtos alimentícios acondicionados, tornando-os impróprios para consumo e/ou comercialização.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-CQ-027

Produto:

Tampa de Pressão com lacre

Material:

Polipropileno

I – Características Físicas

ITEM	Mínimo	Ideal	Máximo
Peso	83,7	85,0	86,3
Ø Externo Superior (mm)	264,0	264,6	265,2
Ø Externo Inferior (mm)	266,6	267,2	267,8
Ø Interno Inferior (mm)	264,2	264,8	265,4
Ø Dente (mm)	260,9	261,5	262,1
Ø Batoque (mm)	250,5	251,1	251,7
Ø no Friso de Vedação (mm)	257,8	258,4	259,0
Altura Externa Total (mm)	15,7	16,0	16,3
Espessura do Friso de Vedação (mm)	1,60	1,70	1,80
Espessura da Parede (mm)	1,10	1,20	1,30

II – Fechamento

Fechamento perfeito do conjunto com tampa de pressão com lacre.

V – Observações

As tampas serão entregues sem defeitos que possam comprometer a apresentação, o manuseio e o trabalho na produção, principalmente no que se refere à resistência a choques mecânicos e transporte.

As tampas são fabricados a partir de materiais comprovadamente isentos de ingredientes ou aditivos que possam causar alterações nos produtos alimentícios acondicionados, tornando-os impróprios para consumo e/ou comercialização.